





ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS





Proyectores LumiPlus Mini V2

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar un proyector de la familia LumiPlus Mini V2 cada 5 m<sup>2</sup> de superficie de agua. Nota: recomendaciones válidas para piscinas con colores claros y para proyectores con luz blanca; sobredimensionar en colores RGB. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m<sup>2</sup>. Los proyectores pueden instalarse tanto sumergidos como fuera del agua. Nicho según modelos; no incluidos y necesarios para terminar la instalación. El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP y LumiPlus Modbus. El modelo RGB DMX necesita el controlador alimentador Lumiplus DMX 52142 (ver página 322). El proyector RGB se puede instalar con el modulador 27818 y controlar hasta 900 VA de potencia.

	Proyector MINI V2 de Acople Rápido					Tensión nominal: 12 V AC (RGB y blanco) 24 V DC (RGB-DMX) Protección IPX8. Incluye 2,5 m H07RN-F 2x cable de 1,5 mm <sup>2</sup> . Pueden instalarse tanto sumergidos como fuera del agua. Compatibles con pasamuros 63 (código 15661) o nicho tipo "mini de acople rápido" (no incluidos) código 53596. Seleccionar la opción adecuada a cada piscina (ver página 336).
	Color Luz	Tipo embellecedor		Consumo	Gris	
		Blanco	Inox.			
RGB 	52124	52125	4W (7VA)	186 lm		
Blanco	52130	52131	4W (6VA)	315 lm		
RGB DMX	52136	52137	4W (4VA)	186 lm		

	Proyector MINI V2 para SPA y piscina prefabricada					Tensión nominal: 12V AC (RGB y blanco) 24 V AC (RGB-DMX) Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> . Fijación entre cuerpo roscado y tuerca de 2".
	Color Luz	Tipo embellecedor		Consumo	Gris	
		Blanco	Inox.			
RGB 	52126	52127	4W (7VA)	186 lm		
Blanco	52132	52133	4W (6VA)	315 lm		
RGB DMX	52138	52139	4W (4VA)	186 lm		

	Proyector MINI V2 para Nicho Mini (Punto de luz)					Tensión nominal: 12 V AC (RGB y blanco) 24 V DC (RGB-DMX) Protección IPX8. Incluye 2,5 m H07RN-F 2x cable de 1,5 mm <sup>2</sup> . Compatible con nicho Mini (no incluido). Seleccionar la opción adecuada a cada piscina (ver página 336).
	Color Luz	Tipo embellecedor		Consumo	Gris	
		Blanco	Inox.			
RGB 	52128	52129	4W (7VA)	186 lm		
Blanco	52134	52135	4W (6VA)	315 lm		
RGB DMX	52140	52141	4W (4VA)	186 lm		

				
		Beige	Gris claro	Antracita
	Frontal de color para proyector MINI V2 de Acople Rápido y proyector MINI V2 para SPA y piscina prefabricada	08554-0500CL090	08554-0500CL129	08554-0500CL144
Frontal de color para proyector MINI V2 para Nicho Mini (Punto de luz)	04582-0500CL090	04582-0500CL129	04582-0500CL144	



Fluidra Connect Compatible si es instalado con el Modulador LumiPlus RGB + Módulo Fluidra Connect