










**PROYECTORES LUMIPLUS PAR56**






**Para iluminar correctamente una piscina se recomienda:** Instalar un foco de la familia LumiPlus 1.11 cada 20 m<sup>2</sup> de superficie de agua. Instalar un foco de la familia LumiPlus 2.0 cada 25 m<sup>2</sup> de superficie de agua. **Nota:** Recomendaciones válidas para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m<sup>2</sup>.



Proyector PAR56 1.11					
Color luz	Fijación	Embellecedor		Consumo	Flujo Luminoso
		ABS	Acero Inox.		
RGB 	STD	56003	56004	27 W (37 VA)	1.100 lm
	Global 	53838 	-		
Blanco 	STD	52599	52600	16 W (24 VA)	1.485 lm
	Global 	53839 	-		
RGB DMX 	STD	56005	56006	27 W (37 VA)	1.100 lm
	Global 	53842 	-		










**Tensión Nominal:** 12 V AC  
**Protección:** IPX8  
**Cable:** 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.  
 Los proyectores LumiPlus Global son resistentes al agua de mar en piscinas de hormigón. Proyectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pág. 9.



Proyector PAR56 RGB 1.11 wireless 				
		1 proyector + 1 Control Motion	2 proyectores + 1 Control Motion	1 proyector RGB 1.11 Wireless
Sistema de fijación	STD	66122	66123	66124
	Global 	59128 	59129 	59130 
Consumo	27 W (37 VA) cada proyector			
Flujo Luminoso	1.100 lm cada proyector			

**Tensión Nominal:** 12 V AC  
**Protección:** IPX8  
**Cable:** 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.  
 El LumiPlus Motion Control no es sumergible.  
 Embellecedor ABS.



Proyector PAR56 2.0					
Color luz	Fijación	Embellecedor		Consumo	Flujo Luminoso
		ABS	Acero Inox.		
RGB 	STD	45619	45620	48 W (64 VA)	2.544 lm
	Global 	53841 	-		
Blanco 	STD	45621	45622	58 W (60 VA)	4.320 lm
	Global 	53840 	-		
RGB DMX 	STD	45640	45641	48 W (64 VA)	2.544 lm
	Global 	53843 	-		

**Tensión Nominal:** 12 V AC  
**Protección:** IPX8  
**Cable:** 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.  
 Los proyectores LumiPlus Global son resistentes al agua de mar en piscinas de hormigón. Proyectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pág. 9.

 Resistente al agua de mar